

Характеристики

Артикул	A00000000095071	Таблица фигур	50нж16нж4
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	200/300
PN/PN1, кгс/см²	16/6	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Состав	Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК4С 200-16нж 17нж13нж1 DN 200 (исп. В) / 300 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт.		
Состав	Переклю­чающее устройство ПУ 200-16-01нж 23нж16нж DN 200 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	

Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	830	Наработка на отказ, циклов	180
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	1100