

Характеристики

Артикул	A00000000095137	Страна производитель	Россия
Таблица фигур	50лс07нж1	Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017
DN/DN1, мм	80/100	PN/PN1, кгс/см ²	40/16
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р 80-40 17лс25нж DN 80/100 PN 4,0/1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт
Состав	Переключающее устройство ПУ 80-40-07хл1 23лс17нж1 DN 80 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 100-16-06хл1 23лс16нж DN 100 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450

Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	260		