



# Характеристики

Артикул	A00000000095169	Страна производитель	Россия
Таблица фигур	50лс04нж2	Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017
DN/DN1, мм	50/80	PN/PN1, кгс/см <sup>2</sup>	63/40
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Состав	Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК5С 50-63 17лс16нж DN 50/80 PN 6,3/4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 50-63-03хл1 23лс20нж DN 50 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 80-40-06хл1 23лс17нж DN 80 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450

Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	252		