

Характеристики

Артикул	A00000000152144	Таблица фигур	50с03нж1
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	50/80
PN/PN1, кгс/см²	40/16	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4Р 50-40 17с21нж DN 50/80 PN 4,0/1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 2 шт.		Состав Переключающее устройство ПУ 50-40-01 23с17нж1 DN 50 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.	
Состав Переключающее устройство ПУ 80-16 23с16нж DN 80 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.		Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	0,5...1,2 (10); 1,2...2,5 (11); 2,5...4 (12); 4...8 (13); 8...20 (14); 20...30 (15); 30...40 (16)
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +450

Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	165		