

Характеристики

Артикул	A00000000152160	Таблица фигур	50с15нж
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	150/200
PN/PN1, кгс/см²	40/16	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4 150-40 17с23нж DN 150 (исп. F) / 200 (исп. B) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа У1, корпус ст. 20Л - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 150-40-01 23с17нж1 DN 150 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 200-16 23с16нж DN 200 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.	Пределы давления настройки, РН, кгс/см2 (№ пружины) 8...12 (74); 12...18 (75); 18...25 (76); 25...35 (77); 35...40 (78)		
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не привышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +450

Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	680		