Характеристики

Артикул	A00000000152165	Таблица фигур	50с09нж
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	80/100
PN/PN1, кгс/см ²	160/40	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4 80-160 17с80нж DN 80 (исп. J) / 100 (исп. F) PN 16,0 (вход) / 4,0 (выход) МПа У1, корпус ст. 20Л - 2 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 80-160 23с19нж DN 80 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 100-40 23с17нж DN 100 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см ² (№ пружины)	50...63 (40); 63...100 (41); 100...135 (42); 135...160 (43)
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -40 до +450

Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	400		