



# Характеристики

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                    |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Артикул                                                                                                                                                                                            | A00000000152170                                                                                                     | Таблица фигур                                                                      | 50нж14нж1                |
| Стандарт                                                                                                                                                                                           | ТУ 26.51.65-005-09212465-2017                                                                                       | DN/DN1, мм                                                                         | 150/200                  |
| PN/PN1, кгс/см²                                                                                                                                                                                    | 16/6                                                                                                                | Материал корпуса                                                                   | Коррозионностойкая сталь |
| Состав<br>Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый<br>СППК4Р 150-16нж 17нж6нж DN 150 (исп. В) / 200 (исп. В) PN 1,6 (вход) /<br>0,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт. | Состав<br>Переключающее устройство ПУ 150-16-03нж 23нж16нж1 DN 150 PN 1,6<br>МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт. |                                                                                    |                          |
| Состав<br>Переключающее устройство ПУ 200-6-01нж 23нж18нж DN 200 PN 0,6<br>МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.                                                                                  | Пределы давления настройки,<br>Рн, кгс/см2 (№ пружины)                                                              | 0,5...1,5 (70); 1,5...3 (71); 3...5 (72);<br>5...8 (73); 8...12 (74); 12...16 (75) |                          |

|                                     |                                                                                                                                                                                                   |                               |                                                                                            |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +600                                                                             |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +45                                                                                                                                                                                     | Климатическое исполнение      | УХЛ1                                                                                       |
| Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                                                                 | Приемка                       | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет        | 10                                                                                                                                                                                                | Назначенный ресурс, циклов    | 830                                                                                        |
| Наработка на отказ, циклов          | 180                                                                                                                                                                                               | Гарантия                      | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                           | 635                                                                                                                                                                                               |                               |                                                                                            |