





Характеристики

Артикул	A00000000152215	Таблица фигур	50нж03нж3
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	50/80
PN/PN1, кгс/см²	40/16	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый СППК5РС 50-40нж1 28нж21нж1 DN 50 (исп. F) / 80 (исп. B) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 50-40-05нж1 23нж17нж3 DN 50 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 80-16-04нж1 23нж16нж2 DN 80 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, 6...8 (13); 8...20 (14); 20...30 (15); РН, кгс/см2 (№ пружины) 30...40 (16)		

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	167		