



# Характеристики

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| Артикул                                                                                                                                                                                 | A00000000152250                                                                                                                                                          | Таблица фигур                            | 50лс12нж2          |
| Стандарт                                                                                                                                                                                | ТУ 26.51.65-005-09212465-2017                                                                                                                                            | DN/DN1, мм                               | 100/150            |
| PN/PN1, кгс/см²                                                                                                                                                                         | 63/40                                                                                                                                                                    | Материал корпуса                         | Хладостойкая сталь |
| Состав<br>Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК5Р 100-63лс 17лс16нж DN 100 (исп. ?) / 150 (исп. F) PN 6,3 (вход) / 4,0 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт. | Состав<br>Переключающее устройство ПУ 100-63-03хл1 23лс20нж DN 100 PN 6,3 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.                                                               |                                          |                    |
| Состав<br>Переключающее устройство ПУ 150-40-06хл1 23лс17нж DN 150 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.                                                                              | Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)                                                                                                                      | 25...40 (77); 40...55 (80); 55...63 (81) |                    |
| Рабочая среда                                                                                                                                                                           | Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год | Температура рабочей среды, °С            | От -60 до +450     |

|                                     |               |                            |                                                                                            |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +45 | Климатическое исполнение   | ХЛ1                                                                                        |
| Класс герметичности                 | A             | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет        | 10            | Назначенный ресурс, циклов | 830                                                                                        |
| Наработка на отказ, циклов          | 180           | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                           | 745           |                            |                                                                                            |