



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000152260

Блок предохранительных клапанов БПУ 25-40 ХЛ1 50лс01нж

Цена указана без
учета НДС

321400 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000152260	Таблица фигур	50лс01нж
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	25/40
PN/PN1, кгс/см²	40/16	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4 25-40лс 17лс14нж DN 25 (исп. F) / 40 (исп. B) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 25-40-03хл1 23лс17нж DN 25 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 50-16-06хл1 23лс16нж DN 50 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	4...8 (8); 8...16 (1); 16...25 (2); 25...40 (3)
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450

Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	120		