

Характеристики

Артикул	A00000000152271	Таблица фигур	50лс14нж4
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	150/200
PN/PN1, кгс/см²	16/6	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК4С 150-16лс 17лс7нж DN 150 (исп. В) / 200 (исп. В) PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 150-16-07хл1 23лс16нж1 DN 150 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 200-6-03хл1 23лс18нж DN 200 PN 0,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, РН, кгс/см2 (№ пружины) 3...5 (72); 5...8 (73); 8...12 (74); 12...16 (75)		
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450

Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	635		