



# Характеристики

|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| Артикул                                                                                                                                                                                                   | A00000000152274                                                                                                                                                          | Таблица фигур                                       | 50лс07нж2          |
| Стандарт                                                                                                                                                                                                  | ТУ 26.51.65-005-09212465-2017                                                                                                                                            | DN/DN1, мм                                          | 80/100             |
| PN/PN1, кгс/см²                                                                                                                                                                                           | 40/16                                                                                                                                                                    | Материал корпуса                                    | Хладостойкая сталь |
| Состав<br>Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК4С 80-40лс 17лс14нж DN 80 (исп. F) / 100 (исп. B) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт. | Состав<br>Переключающее устройство ПУ 80-40-07хл1 23лс17нж1 DN 80 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.                                                                |                                                     |                    |
| Состав<br>Переключающее устройство ПУ 100-16-06хл1 23лс16нж DN 100 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.                                                                                                | Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)                                                                                                                      | 6...8 (33); 8...20 (35); 20...30 (36); 30...40 (37) |                    |
| Рабочая среда                                                                                                                                                                                             | Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год | Температура рабочей среды, °С                       | От -60 до +450     |

|                                     |               |                            |                                                                                            |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +45 | Климатическое исполнение   | ХЛ1                                                                                        |
| Класс герметичности                 | A             | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет        | 10            | Назначенный ресурс, циклов | 830                                                                                        |
| Наработка на отказ, циклов          | 180           | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                           | 256           |                            |                                                                                            |