





Характеристики

Артикул	A00000000152400	Таблица фигур	50нж09нж3
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	80/100
PN/PN1, кгс/см²	160/40	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Состав Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый СППК5РС 80-160нж1 28нж23нж1 DN 80 (исп. J) / 100 (исп. F) PN 16,0 (вход) / 4,0 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 80-160-02нж1 23нж19нж1 DN 80 PN16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.		
Состав Переключающее устройство ПУ 100-40-04нж1 23нж17нж2 DN 100 PN4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	50...63 (40); 63...100 (41); 100...135 (42); 135...160 (43)	

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	415		