



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. A00000000166299

Блок предохранительных клапанов БПУ С 80-40нж УХЛ1

50нж07нж4

Цена указана без
учета НДС

1074400 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000166299	Таблица фигур	50нж07нж4
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	80/100
PN/PN1, кгс/см²	40/16	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Состав	Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый уравновешенного типа СППК4С 80-40нж 17нж14нж1 СППК4С 80-40нж 17нж14нж1 DN 80 (исп. F) / 100 (исп. В) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 2 шт.		
Состав	Переключающее устройство ПУ 100-16-02нж 23нж16нж DN 100 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	6...8 (33); 8...20 (35); 20...30 (36); 30...40 (37)

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	256		