



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000034611**

**Клапан обратный подъемный под приварку 16с48нж DN 15 PN  
40,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «В» по ГОСТ  
9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**4400 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000034611                                                                                                                                                                                                                                             | Таблица фигур                 | 16с48нж            |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                                                   | Конструктивный тип            | Подъемный          |
| Тип присоединения                   | Под приварку                                                                                                                                                                                                                                                | DN, мм                        | 15                 |
| PN, кгс/см²                         | 400                                                                                                                                                                                                                                                         | Материал корпуса              | Углеродистая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +40                                                                                                                                                                                                                                               | Климатическое исполнение      | У1                 |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 3000                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 0.9 |