



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000216739**

**Клапан обратный подъемный фланцевый 16нж10нж1 DN 80 PN  
1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2ТЛ**

Цена указана без  
учета НДС

**65060 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                    |                               |                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул                             | A00000000216739                                                                                                                                                    | Таблица фигур                 | 16нж10нж1                |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                          | Конструктивный тип            | Подъемный                |
| Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                          | DN, мм                        | 80                       |
| PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | УХЛ1                     |
| Приемка                             | ОТК                                                                                                                                                                | Назначенный срок службы, лет  | 10                       |
| Назначенный ресурс, циклов          | 3000                                                                                                                                                               | Наработка на отказ, циклов    | 500                      |

|          |                                                                                            |           |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 28 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|

---