


**комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода**

**info@nhi-group.ru**

**1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ**

Цена указана без  
учета НДС

**30530 ₺**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000034948                                                                                                                                                                                                                                             | Таблица фигур                 | 19лс76нж           |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                                                   | Конструктивный тип            | Поворотный         |
| Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                                                                                                                   | DN, мм                        | 80                 |
| PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                                                                                                          | Материал корпуса              | Хладостойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425     |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                                               | Климатическое исполнение      | ХЛ1                |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 2800                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 22  |