


**комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода**

**info@nhi-group.ru**

**Клапан обратный поворотный фланцевый 19нж19нж DN 50 PN 16,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ**

Цена указана без учета НДС

101350 ₺



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул                             | A00000000035014                                                                                                                                                                                                                                             | Таблица фигур                 | 19нж19нж                 |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                                                   | Конструктивный тип            | Поворотный               |
| Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                                                                                                                   | DN, мм                        | 50                       |
| PN, кгс/см²                         | 160                                                                                                                                                                                                                                                         | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +565           |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                                                                                                               | Климатическое исполнение      | УХЛ1                     |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 2800                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 60  |