



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000035046**

**Клапан обратный поворотный межфланцевый (стяжное в  
сборе) 19тн126к DN 250 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. ВТ1-0**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                         |                               |                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Артикул                             | A00000000035046                         | Таблица фигур                 | 19тн126к                 |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016               | Конструктивный тип            | Поворотный               |
| Тип присоединения                   | Межфланцевое                            | DN, мм                        | 250                      |
| PN, кгс/см²                         | 25                                      | Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда                       | Агрессивные жидкие и газообразные среды | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +250           |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                           | Климатическое исполнение      | УХЛ1                     |
| Приемка                             | ОТК                                     | Назначенный срок службы, лет  | 15                       |
| Назначенный ресурс, циклов          | 11000                                   | Наработка на отказ, циклов    | 1800                     |

|          |                                                                                            |           |    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| Гарантия | 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 54 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|

---