
Арт. A00000000077641


Клапан обратный поворотный межфланцевый (стяжное в сборе) 19с38нж DN 500 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20

Цена указана без учета НДС

755170 ₽







Характеристики

Артикул	A00000000077641	Таблица фигур	19с38нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Поворотный
Тип присоединения	Межфланцевое	DN, мм	500
PN, кгс/см²	40	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, природный газ, газоконденсат, вода, пар, аммиак, сухой и влажный хлор, агрессивные водородные и сероводородные с содержанием H_2S и CO_2 не более 6%*, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, скорость коррозии корпусных деталей не более 0,2 мм/год	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425

Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +40	Климатическое исполнение	У1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	2800	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	421