



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000039508

**Клапан предохранительный пружинный сильфонный
фланцевый уравновешенного типа СППК4С 25-40нж 17нж14нж1
DN 25 (исп. F) / 40 (исп. В) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1,
пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс
герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

99600 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000039508	Таблица фигур	17нж14нж1
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сильфонное
Тип присоединения	Фланцевое	Дублер	Уравновешенного типа
DN, мм	25/40	PN, кгс/см ²	40/16

Диаметр седла d_c , мм	18	Площадь сечения седла F_c , мм ²	254
Коэффициент расхода, α_1 , газ	0.6	Коэффициент расхода, α_2 , жидкость	0.15
Пределы давления настройки, P_n , кгс/см ² (№ пружины)	6...8 (8); 8...16 (1); 16...25 (2); 25...40 (3)	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +250
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	22		