



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094854

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый без приспособления для принудительного открытия
СППК5 100-40нж 17нж23нж DN 100 (исп. F) / 150 (исп. В) PN 4,0
(вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см²,
корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-
2015**

Цена указана без
учета НДС

211500 ₽



Характеристики

Артикул

A00000000094854

Таблица фигур

17нж23нж

Стандарт

ТУ 3742-001-09212465-2016

Герметизация подвижного соединения

Сальниковое

Тип присоединения

Фланцевое

Дублер

Без приспособления для принудительного открытия

DN, мм

100/150

PN, кгс/см²

40/16

Диаметр седла d_c , мм	50	Площадь сечения седла F_c , мм ²	1963
Коэффициент расхода, α_1 , газ	0.8	Коэффициент расхода, α_2 , жидкость	0.5
Пределы давления настройки, P_n , кгс/см ² (№ пружины)	8...16 (55); 16...26 (56); 26...40 (57)	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +560
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	65		