



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094864

**Клапан предохранительный пружинный сильфонный
фланцевый уравновешенного типа СППК5С 100-160нж
17нж8нж3 DN 100 (исп. J) / 150 (исп. F) PN 16,0 (вход) / 4,0
(выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст.
12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

901700 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000094864	Таблица фигур	17нж8нж3
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сильфонное
Тип присоединения	Фланцевое	Дублер	Уравновешенного типа
DN, мм	100/150	PN, кгс/см ²	160/40

Диаметр седла d_c , мм	56	Площадь сечения седла F_c , мм ²	2463
Коэффициент расхода, α_1 , газ	0.8	Коэффициент расхода, α_2 , жидкость	0.4
Пределы давления настройки, P_n , кгс/см ² (№ пружины)	63...100 (80); 100...125 (81); 110...145 (82); 135...160 (83)	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +250
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	155		