



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. А0000000094880

**Клапан предохранительный пружинный сильфонный
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК5РС 100-160нж1 28нж23нж1 DN 100/150 PN 16,0/4,0 МПа
УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ, класс герметичности «В» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

673110 ₺

Характеристики

Артикул

А0000000094880

Страна производитель

Россия

Таблица фигур	28нж23нж1	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2028
Герметизация подвижного соединения	Сильфонное	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	С приспособлением для принудительного открытия	DN, мм	100/150
PN, кгс/см ²	160/40	Диаметр седла dс, мм	56
Площадь сечения седла Fс, мм ²	2463	Коэффициент расхода, α1, газ	0,8
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0,4	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +250
Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	В	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	160		