



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094884

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый без приспособления для принудительного открытия
СППК6 250-16лс 28лс45нж DN 250 (исп. В) / 350 (исп. В) PN 1,6
(вход) / 0,6 (выход) МПа ХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус
ст. 20ГЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул

A00000000094884

Таблица фигур

28лс45нж

Стандарт

ТУ 3742-001-09212465-2016

Герметизация подвижного соединения

Сальниковое

Тип присоединения

Фланцевое

Дублер

Без приспособления для принудительного открытия

DN, мм

250/350

PN, кгс/см²

16/6

Диаметр седла d_c , мм	200	Площадь сечения седла F_c , мм ²	31415
Коэффициент расхода, α_1 , газ	0.86	Коэффициент расхода, α_2 , жидкость	0.66
Пределы давления настройки, P_n , кгс/см ² (№ пружины)	Пружина подбирается индивидуально	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +300
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов

180

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 18
месяцев со дня отгрузки
потребителю