



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. А00000000094894

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый без приспособления для принудительного открытия
СППК4 80-25нж 17нж25нж3 DN 80/100 PN 2,5/1,6 МПа УХЛ1,
корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-
2015**

Цена указана без
учета НДС

51940 ₺

Характеристики

Артикул

А00000000094894

Страна производитель

Россия

Таблица фигур	17нж25нж3	Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016
Герметизация подвижного соединения	Сальниковое	Тип присоединения	Фланцевое
Дублер	Без приспособления для принудительного открытия	DN, мм	80/100
PN, кгс/см ²	25/16	Диаметр седла dс, мм	40
Площадь сечения седла Fс, мм ²	1256	Коэффициент расхода, α1, газ	0,8
Коэффициент расхода, α2, жидкость	0,5	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +300
Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	В	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	35		