+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru


Арт. A00000000094902

Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый без приспособления для принудительного открытия СППК4 150-25нж 28нж21нж2 DN 150 (исп. В) / 200 (исп. В) PN 2,5 (вход) / 1,6 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

532827 ₽





Характеристики

Артикул	A00000000094902	Таблица фигур	28нж21нж2
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип присоединения	Фланцевое	Дублер	Без приспособления для принудительного открытия
DN, мм	150/200	PN, кгс/см²	25/16

Диаметр седла dc, мм	75	Площадь сечения седла Fc, мм2	4417
Коэффициент расхода, α1, газ	0.8	Коэффициент расхода, α2, жидкость	0.56
Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	8…12 (74); 12…18 (75); 18…25 (76)	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +560
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	В	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	93		