+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000036015

Клапан регулирующий двухседельный фланцевый "после себя" нормально открытый 25нж48нж DN 50 PN 6,3 МПа УХЛ1 (Kvy - 63? м³/ч) с МИМ, корпус сталь 12Х18Н9ТЛ

Цена указана без учета НДС

202100 ₽

Характеристики

Артикул	A00000000036015	Таблица фигур	25нж48нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Двухседельный
Принцип устройства	Нормально открытый	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	50	PN, кгс/см²	63
Условная пропускная способность Kvy, м³/ч	16; 25; 40; 63	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции, нефтехимические и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +560

Температура окружающего воздуха, °С	От -50 до +40	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	В	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	2500
Наработка на отказ, циклов	600	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	62		