



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000035886**

**Клапан регулирующий эмалированный фланцевый "до себя"  
нормально закрытый 25ч36эм DN 40 PN 0,4 МПа УЗ с МИМ,  
корпус чугуна**

Цена указана без  
учета НДС

**45720 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                 |                               |                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000035886                                 | Таблица фигур                 | 25ч36эм            |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                       | Принцип устройства            | Нормально закрытый |
| Тип присоединения                   | Фланцевое                                       | DN, мм                        | 40                 |
| PN, кгс/см²                         | 4                                               | Материал корпуса              | Чугун              |
| Рабочая среда                       | Агрессивные среды, не содержащие твердых частиц | Температура рабочей среды, °C | От -15 до +120     |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -15 до +50                                   | Климатическое исполнение      | У3                 |
| Класс герметичности                 | B                                               | Приемка                       | ОТК                |
| Назначенный срок службы, лет        | 5                                               | Назначенный ресурс, циклов    | 1200               |

|                            |     |          |                                                                                            |
|----------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 300 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 38  |          |                                                                                            |