комплексный поставщик трубопроводной арматуры и соединительных деталей трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. А0000000035892

Клапан регулирующий футерованный фланцевый "после себя" нормально открытый 25ч5п DN 15 PN 1,0 МПа УЗ с МИМ, корпус чугун

Цена указана без учета НДС

53460₽



Характеристики

Артикул	A0000000035892	Таблица фигур	25ч5п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Принцип устройства	Нормально открытый
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	15
PN, κrc/cm²	10	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Агрессивные жидкие и газообразные среды	Температура рабочей среды, °С	От -15 до +60
Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +50	Климатическое исполнение	УЗ
Класс герметичности	А	Приемка	отк
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов	400 Гарантия	эксплуатацию, но не более 18
паработка на отказ, диклов	400 гарантия	месяцев со дня отгрузки
		потребителю
Масса, кг	14	

12 месяцев со дня ввода в