комплексный поставщик трубопроводной арматуры и соединительных деталей трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A0000000035897 Клапан регулирующий футерованный фланцевый "после себя" нормально открытый 25ч5п DN 50 PN 0,4 МПа УЗ с МИМ, корпус чугун

Цена указана без учета НДС

83350₽



Характеристики

Артикул	A0000000035897	Таблица фигур	25ч5п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Принцип устройства	Нормально открытый
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	50
PN, κΓC/CM²	4	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Агрессивные жидкие и газообразные среды	Температура рабочей среды, °С	От -15 до +60
Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +50	Климатическое исполнение	У3
Класс герметичности	А	Приемка	отк
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700

Наработка на отказ, циклов	400 Гар	Гарантия	эксплуатацию, но не более 18
парасотка на отказ, циклов	400 146	антил	месяцев со дня отгрузки
			потребителю
Масса, кг	55		

12 месяцев со дня ввода в