



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000035907**

**Клапан регулирующий футерованный фланцевый "до себя"  
нормально закрытый 25ч7п DN 80 PN 0,3 МПа УЗ с МИМ, корпус  
чугун**

Цена указана без  
учета НДС

**105730 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                         |                               |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000035907                         | Таблица фигур                 | 25ч7п              |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016               | Принцип устройства            | Нормально закрытый |
| Тип присоединения                   | Фланцевое                               | DN, мм                        | 80                 |
| PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 3                                       | Материал корпуса              | Чугун              |
| Рабочая среда                       | Агрессивные жидкие и газообразные среды | Температура рабочей среды, °C | От -15 до +60      |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -15 до +50                           | Климатическое исполнение      | У3                 |
| Класс герметичности                 | A                                       | Приемка                       | ОТК                |
| Назначенный срок службы, лет        | 10                                      | Назначенный ресурс, циклов    | 1700               |

|                            |     |          |                                                                                            |
|----------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 400 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 59  |          |                                                                                            |