



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000035946**

**Клапан регулирующий односедельный фланцевый 25с947нж DN  
80 PN 2,5 МПа У1 (Kvy - 160? м<sup>3</sup>/ч) с ЭИМ, корпус ст. 25Л**

Цена указана без  
учета НДС

**99360 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000035946           | Таблица фигур                             | 25с947нж                                                                                                                                                                                                                                      |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Конструктивный тип                        | Односедельный                                                                                                                                                                                                                                 |
| Тип присоединения             | Фланцевое                 | DN, мм                                    | 80                                                                                                                                                                                                                                            |
| PN, кгс/см²                   | 25                        | Условная пропускная способность Kvy, м³/ч | 40; 63; 100; 160                                                                                                                                                                                                                              |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь        | Рабочая среда                             | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, газообразные и жидкие углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды) |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425            | Температура окружающего воздуха, °C       | От -40 до +50                                                                                                                                                                                                                                 |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | У1                                                                                         | Класс герметичности          | В   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 400 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 39  |