



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000078309**

**Клапан регулирующий односедельный фланцевый 25нж947п DN  
32 PN 2,5 Мпа УХЛ1 (Kvy - 25? м³/ч) с ЭИМ, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ**

Цена указана без  
учета НДС

**83760 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                           |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000078309           | Таблица фигур                             | 25нж947п                                                                                                                                                                       |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Конструктивный тип                        | Односедельный                                                                                                                                                                  |
| Тип присоединения             | Фланцевое                 | DN, мм                                    | 32                                                                                                                                                                             |
| PN, кгс/см²                   | 25                        | Условная пропускная способность Kvy, м³/ч | 6,3; 10; 16; 25                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь  | Рабочая среда                             | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +560            | Температура окружающего воздуха, °C       | От -50 до +40                                                                                                                                                                  |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                      | Класс герметичности                       | A                                                                                                                                                                              |

|                            |                                                                                            |                              |       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 12    |
| Назначенный ресурс, циклов | 70000                                                                                      | Наработка на отказ, циклов   | 10000 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 13    |