



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000078479**

**Клапан регулирующий односедельный "после себя" нормально  
открытый фланцевый 25с47нж DN 50 PN 2,5 Мпа У1 (Kvy - 63?  
м³/ч) с МИМ, корпус ст. 25Л**

Цена указана без  
учета НДС

**56100 ₽**



# Характеристики

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                    |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                                   | A00000000078479                                                                                                                                                                                                                               | Таблица фигур                 | 25с47нж            |
| Стандарт                                  | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                                     | Конструктивный тип            | Односедельный      |
| Принцип устройства                        | Нормально открытый                                                                                                                                                                                                                            | Тип присоединения             | Фланцевое          |
| DN, мм                                    | 50                                                                                                                                                                                                                                            | PN, кгс/см <sup>2</sup>       | 25                 |
| Условная пропускная способность Kvу, м³/ч | 10; 16; 25; 40; 63                                                                                                                                                                                                                            | Материал корпуса              | Углеродистая сталь |
| Рабочая среда                             | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, газообразные и жидкие углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды) | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     |

|                                     |               |                            |                                                                                            |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Температура окружающего воздуха, °C | От -30 до +50 | Климатическое исполнение   | У1                                                                                         |
| Класс герметичности                 | C             | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет        | 12            | Назначенный ресурс, циклов | 70000                                                                                      |
| Наработка на отказ, циклов          | 10000         | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                           | 32            |                            |                                                                                            |