+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000078611**

# Клапан регулирующий односедельный "после себя" нормально открытый фланцевый 25нж47нж DN 32 PN 1,6 Мпа УХЛ1 (Kvy - 25? м³/ч) с МИМ, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ

Цена указана без учета НДС

**92200 ₽**

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000078611 | Таблица фигур | 25нж47нж |
| Стандарт | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Конструктивный тип | Односедельный |
| Принцип устройства | Нормально открытый | Тип присоединения | Фланцевое |
| DN, мм | 32 | PN, кгс/см² | 16 |
| Условная пропускная способность Kvy, м³/ч | 6,3; 10; 16; 25 | Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда | Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, газообразные и жидкие углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды) | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +560 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура окружающего воздуха, °С | От -30 до +50 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Класс герметичности | С | Приемка | ОТК |
| Назначенный срок службы, лет | 12 | Назначенный ресурс, циклов | 70000 |
| Наработка на отказ, циклов | 10000 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг | 27 | | |