



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000078632

**Клапан регулирующий односедельный "после себя" нормально
открытый фланцевый 25нж47нж DN 150 PN 2,5 Мпа УХЛ1 (Kvy -
400? м³/ч) с МИМ, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ**

Цена указана без
учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000078632	Таблица фигур	25нж47нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Односедельный
Принцип устройства	Нормально открытый	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	150	PN, кгс/см ²	25
Условная пропускная способность Kvу, м³/ч	160; 250; 400	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, нейтральные к материалам деталей, соприкасающихся со средой (вода, пар, воздух, природный газ, мазут и другие жидкие нефтепродукты, газообразные и жидкие углеводородные смеси, масляные фракции и другие среды)	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +560

Температура окружающего воздуха, °C	От -30 до +50	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	C	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	70000
Наработка на отказ, циклов	10000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	152		