



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000078195**

**Клапан регулирующий трехходовой фланцевый 23с947нж DN 40  
PN 1,6 Мпа У1 с ЭИМ, корпус ст. 25Л**

Цена указана без  
учета НДС

**0 ₽**



# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                |                               |                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000078195                                                                                                                                                                | Таблица фигур                 | 23с947нж           |
| Стандарт                            | ТУ 3742-001-09212465-2016                                                                                                                                                      | Конструктивный тип            | Трехходовой        |
| Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                                      | DN, мм                        | 40                 |
| PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                             | Материал корпуса              | Углеродистая сталь |
| Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +40                                                                                                                                                                  | Климатическое исполнение      | У1                 |
| Класс герметичности                 | C                                                                                                                                                                              | Приемка                       | ОТК                |

|                              |       |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначенный срок службы, лет | 12    | Назначенный ресурс, циклов | 70000                                                                                      |
| Наработка на отказ, циклов   | 10000 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 21    |                            |                                                                                            |