Арт. A00000000078236

Клапан регулирующий трехходовой фланцевый 23нж647нж DN 15 PN 1,6 Мпа УХЛ1 с МИМ,, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ

Цена указана без учета НДС

0 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000078236	Таблица фигур	23нж647нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Трехходовой
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	15
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +560
Температура окружающего воздуха, °C	От -50 до +40	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	C	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	12	Назначенный ресурс, циклов	70000
Наработка на отказ, циклов	10000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	23		