



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000033032**

**Клапан угловой запорный сальниковый под приварку ручной  
22лс69нж DN 32 PN 40,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 18ХГ, класс  
герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**57420 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                                    |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000033032           | Таблица фигур                       | 22лс69нж                                                                           |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения  | Сальниковое                                                                        |
| Тип привода                   | Ручной                    | Тип присоединения                   | Под приварку                                                                       |
| DN, мм                        | 32                        | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 400                                                                                |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь        | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, нейтральные по отношению к материалам деталей клапана |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +200            | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                      |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1                       | Класс герметичности                 | C                                                                                  |
| Приемка                       | ОТК                       | Назначенный срок службы, лет        | 10                                                                                 |

|                            |                                                                                            |                            |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов | 400  |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                  | 13.2 |