




**комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода**

**info@nhi-group.ru**

**Клапан запорный игольчатый муфтовый ручной 15с546к DN 10  
PN 40,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ  
9544-2015**

1100 ₺



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000033498           | Таблица фигур                       | 15с546к                                                                                                                                                                                                                |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения  | Игольчатый конусообразного типа                                                                                                                                                                                        |
| Тип привода                   | Ручной                    | Тип присоединения                   | Муфтовое                                                                                                                                                                                                               |
| DN, мм                        | 10                        | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 400                                                                                                                                                                                                                    |
| Материал корпуса              | Углеродистая сталь        | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные углеводороды, газоконденсат, вода, пар, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425            | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                          |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Климатическое исполнение   | У1                                                                                         | Класс герметичности          | A   |
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 3000                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 0.7 |