




**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

**Клапан запорный игольчатый комбинированный (муфта/цапка)
ручной 15лс546к DN 25 PN 40,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без учета НДС

1600 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000033564	Таблица фигур	15лс546к
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Игольчатый конусообразного типа
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Комбинированное (М/Ц)
DN, мм	25	PN, кгс/см ²	400
Материал корпуса	Хладостойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, газоконденсат, вода, пар, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60

Климатическое исполнение	ХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	1