



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000033630

**Клапан запорный игольчатый под приварку ручной 15с676к DN
10 PN 40,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

1400 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000033630	Таблица фигур	15с676к
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Игольчатый конусообразного типа
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Под приварку
DN, мм	10	PN, кгс/см ²	400
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, газоконденсат, вода, пар, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45

Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	0.7