



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032088

**Клапан запорный мембранный футерованный фторопластом
фланцевый ручной 15ч75п2м DN 25 PN 1,0 МПа У3, корпус чугун,
класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

5980 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000032088	Таблица фигур	15ч75п2м
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Мембранное
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	25	PN, кгс/см²	10
Материал корпуса	Чугун	Рабочая среда	Жидкие и газообразные агрессивные среды, не содержащие твердых частиц
Температура рабочей среды, °C	От -15 до +110	Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +45
Климатическое исполнение	У3	Класс герметичности	C
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	5

Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	5.8