



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000040241**

**Клапан запорный мембранный футерованный полиэтиленом  
фланцевый ручной 15ч76п1м DN 100 PN 0,63 МПа У3, корпус  
чугун, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**79990 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000040241           | Таблица фигур                       | 15ч76п1м                                                              |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения  | Мембранное                                                            |
| Тип привода                   | Ручной                    | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                             |
| DN, мм                        | 100                       | PN, кгс/см²                         | 6.3                                                                   |
| Материал корпуса              | Чугун                     | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные агрессивные среды, не содержащие твердых частиц |
| Температура рабочей среды, °C | От -15 до +60             | Температура окружающего воздуха, °C | От -15 до +45                                                         |
| Климатическое исполнение      | У3                        | Класс герметичности                 | C                                                                     |
| Приемка                       | ОТК                       | Назначенный срок службы, лет        | 5                                                                     |

|                            |                                                                                            |                            |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов | 400 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                  | 38  |