Арт. A00000000094677

Клапан запорный мембранный фланцевый "после себя" нормально открытый 22ч6п DN 150 PN 0,6 МПа У3, корпус чугун, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

0 ₽





Характеристики

Артикул	A00000000094677	Таблица фигур	22ч6п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	150	PN, кгс/см²	6
Материал корпуса	Чугун	Рабочая среда	Слабая соляная кислота (HCl) до 12%, слабоагрессивные растворы каустик (NaOH) до 20%, серной кислоты (H2SO4) до 8%, сырая вода
Температура рабочей среды, °C	От -15 до +60	Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +45
Климатическое исполнение	У3	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	5

Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	108