



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032063

**Клапан запорный сальниковый муфтовый ручной 1561п DN 20
PN 1,6 МПа УХЛ4, корпус латунь, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

620 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000032063	Таблица фигур	1561п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Муфтовое
DN, мм	20	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Латунь	Рабочая среда	Вода, насыщенный пар
Температура рабочей среды, °C	От +1 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От +1 до +35
Климатическое исполнение	УХЛ4	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	7
Назначенный ресурс, циклов	7000	Наработка на отказ, циклов	2400

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	0.3
----------	--	-----------	-----
