



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032070

**Клапан запорный сальниковый муфтовый ручной 1563р DN 25
PN 1,6 МПа УХЛ4, корпус латунь, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

880 ₺



Характеристики

Артикул	A00000000032070	Таблица фигур	1563р
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Муфтовое
DN, мм	25	PN, кгс/см ²	16
Материал корпуса	Латунь	Рабочая среда	Вода
Температура рабочей среды, °C	От +1 до +70	Температура окружающего воздуха, °C	От +1 до +35
Климатическое исполнение	УХЛ4	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	5
Назначенный ресурс, циклов	5000	Наработка на отказ, циклов	2000

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 18
месяцев со дня отгрузки
потребителю

Масса, кг

0.6
