



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032138

**Клапан запорный сальниковый муфтовый ручной 15кч18п DN 32
PN 1,6 МПа У3, корпус чугун, класс герметичности «С» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

1430 ₽



Характеристики

Артикул	A00000000032138	Таблица фигур	15кч18п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Муфтовое
DN, мм	32	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Чугун	Рабочая среда	Вода, пар
Температура рабочей среды, °C	От -15 до +225	Температура окружающего воздуха, °C	От -15 до +45
Климатическое исполнение	У3	Класс герметичности	С
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	5
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	1.8
----------	--	-----------	-----
