



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**

[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000032302**

**Клапан запорный сальниковый фланцевый ручной 14нж20п DN  
25 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 10Х14Г14Н4Т, класс  
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**51100 ₽**



# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                       |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000032302           | Таблица фигур                       | 14нж20п                                                               |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения  | Сальниковое                                                           |
| Тип привода                   | Ручной                    | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                             |
| DN, мм                        | 25                        | PN, кгс/см²                         | 25                                                                    |
| Материал корпуса              | Коррозионностойкая сталь  | Рабочая среда                       | Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки |
| Температура рабочей среды, °C | От -100 до +150           | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                         |
| Климатическое исполнение      | УХЛ1                      | Класс герметичности                 | A                                                                     |
| Приемка                       | ОТК                       | Назначенный срок службы, лет        | 10                                                                    |

|                            |                                                                                            |                            |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|
| Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       | Наработка на отказ, циклов | 400 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                  | 5.7 |